




OCELOVÉ PAŽÍCÍ BOXY Technická data

	Stavební Typ	Délka desek m / Tloušťka desek m	Výška desek m	roury	Pracovní šířka m od / do	Maximální zemní tlak kN / m ²	Váha ca. Kg	Pažená plocha v m ²
	MINI BOX KVL							
	Základní Box	3.0 / 0.06	1.0	0.70	0.53 - 1.88*	18.9	585	9.0
		3.0 / 0.06	2.0	0.96	0.53 - 1.88*	18.9	761	12.0
	Nástavbový Box (Obrubní fošna)	3.0 / 0.06	0.5	/	0.53 - 1.88*	18.9	249	3.0
		3.0 / 0.06	1.0	/	0.53 - 1.88*	18.9	421	6.0
	LEHKÝ BOX KS 60			<i>Na přání lze dodat také ve výšce 2.4m</i>				
	Základní Box							
		3.0 / 0.06	2.4	1.33	0.81 - 5.33**	22.0	1400	14.4
		3.5 / 0.06	2.4	1.33	0.81 - 5.33**	22.0	1763	16.8
	Nástavbový Box	3.0 / 0.06	1.3	/	0.81 - 5.33**	22.0	780	7.8
		3.5 / 0.06	1.3	/	0.81 - 5.33**	22.0	980	9.1
	STANDARDNÍ BOX KS 100			<i>Na přání lze dodat také ve výšce 2.4m</i>				
	Základní Box							
		2.0 / 0.1	2.6	1.51	0.81 - 5.33**	55.1	1464	10.4
		2.5 / 0.1	2.6	1.51	0.81 - 5.33**	55.1	1672	13.0
		3.0 / 0.1	2.6	1.51	0.81 - 5.33**	15.2	1848	15.8
		3.5 / 0.1	2.6	1.51	0.81 - 5.33**	39.5	2100	18.2
		4.0 / 0.1	2.6	1.51	0.81 - 5.33**	29.65	2252	20.8
	Nástavbový Box	2.0 / 0.1	1.3	/	0.81 - 5.33**	55.1	876	5.1
		2.5 / 0.1	1.3	/	0.81 - 5.33**	55.1	984	6.5
		3.0 / 0.1	1.3	/	0.81 - 5.33**	15.2	1108	7.8
	3.5 / 0.1	1.3	/	0.81 - 5.33**	39.5	1212	9.1	
	4.0 / 0.1	1.3	/	0.81 - 5.33**	29.65	1340	10.4	
<p>* Rozšíření výměnou plášťových trubek vzpět</p> <p>** Podle výběru přírubová nebo násuvná vřetena s rozšířením pomocí mezikusů v 500 mm - rastru</p> <p>Na přání je možné vyrobit i atypické rozměry</p>								

