

Kombinovaná ohýbačka / střihačka armatur

TRIA-X

PFTX24/28 PFTX26/32
PFTX30/35 PFTX38/45

CE




POPIS:

Tento stroj se používá na ohýbání a stříhání armaturovacích drátů až do průměru 28mm . Ohýbací disk rotuje na obě strany, takže je jedno jestli stroj ovládá levák nebo pravák. Ohýbačka se používá zejména na projekty kde je nutno dodělávat armaturu a nevyplatí se jí objednávat na míru. Také je možné speciální ohýbání, které je nutné vyrobit na místě, tím se šetří náklady na stavbu.



PFTX 24/28

TRIA-X



PFTX30/35

| Model | Koňská Síla | Typ práce | Počet armatur | R55 Kg/mm ² | R65 Kg/mm ² | R85 Kg/mm ² | Rozměry | Váha |
|-----------------------|-------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------|
| PFTX24/28 Monofáze | 3 | ▼ | 1 | Ø 24 | Ø 22 | Ø 20 | 900x800xh900 mm. | 280 Kg |
| | | ▼ | 2 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 12 | | |
| | | ▼ | 3 | Ø 12 | Ø 12 | Ø 10 | | |
| | | ● | 1 | Ø 28 | Ø 26 | Ø 22 | | |
| | | ● | 2 | Ø 20 | Ø 18 | Ø 16 | | |
| | | ● | 3 | Ø 16 | Ø 14 | Ø 12 | | |
| PFTX24/28 Třífáze | 3 | ▼ | 1 | Ø 24 | Ø 22 | Ø 20 | 900x800xh900 mm. | 280 Kg |
| | | ▼ | 2 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 12 | | |
| | | ▼ | 3 | Ø 12 | Ø 12 | Ø 10 | | |
| | | ● | 1 | Ø 28 | Ø 26 | Ø 22 | | |
| | | ● | 2 | Ø 20 | Ø 18 | Ø 16 | | |
| | | ● | 3 | Ø 16 | Ø 14 | Ø 12 | | |
| PFTX26/32 Třífáze | 3 | ▼ | 1 | Ø 24 | Ø 24 | Ø 22 | 900x800xh900 mm. | 290 Kg |
| | | ▼ | 2 | Ø 20 | Ø 18 | Ø 14 | | |
| | | ▼ | 3 | Ø 14 | Ø 14 | Ø 12 | | |
| | | ● | 1 | Ø 28 | Ø 26 | Ø 24 | | |
| | | ● | 2 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 18 | | |
| | | ● | 3 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 14 | | |
| PFTX30/35 Třífáze | 4 | ▼ | 1 | Ø 26 | Ø 26 | Ø 24 | 900x800xh900 mm. | 330 Kg |
| | | ▼ | 2 | Ø 20 | Ø 18 | Ø 16 | | |
| | | ▼ | 3 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 14 | | |
| | | ● | 1 | Ø 32 | Ø 30 | Ø 28 | | |
| | | ● | 2 | Ø 26 | Ø 24 | Ø 22 | | |
| | | ● | 3 | Ø 24 | Ø 22 | Ø 20 | | |
| PFTX38/45 Třífáze | 5,5 | ▼ | 1 | Ø 30 | Ø 30 | Ø 30 | 900x800xh900 mm. | 350 Kg |
| | | ▼ | 2 | Ø 22 | Ø 22 | Ø 22 | | |
| | | ▼ | 3 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 | | |
| | | ● | 1 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 36 | | |
| | | ● | 2 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 28 | | |
| | | ● | 3 | Ø 26 | Ø 26 | Ø 24 | | |

▼ = Střih - ● = Ohyb

Macchine costruite secondo le norme vigenti. Caratteristiche e dati tecnici sono informativi e non impegnativi. La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. - The machines are manufactured according to laws in force. In accordance with our policy of continual improvements we reserve the right to modify any machine without notice. - Les machines sont manufacturées selon des lois en vigueur. Les caractéristiques et données techniques sont informatives et pas engageantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. - Stroje jsou vyráběny podle platných právních předpisů. V souladu s naší politikou a neustálého zlepšování si vyhražujeme právo změnit jakýkoli stroj a data bez předchozího upozornění.

Výhradní dodavatel pro Českou republiku
 SIGNUM stavební stroje s.r.o.
 Vejprnická 28, 318 00 Plzeň
 mob. +420 733 / 510 117; tel./fax: +420 377 431 898;
 signum@signum-plzen.cz; www.signum-plzen.cz

100% made in Italy



REV. 1